

Broj artikla:

5D12680432PZB-ALU

Fiksni točak 125 mm elastični konveksni PU sloj

Fiksni bygel. Presovana, pocinkovana fiksna bygel. Prilagodna ploča. Pričvršćena osovina točka. Točak sa sivom elastičnom gumenom trakom. Navez u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležaji.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 125 mm                    |
| Visina gradnje             | 165.5 mm                  |
| Otpornost Na Teret         | 400 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastični poliuretan      |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 83° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| TypeFixed                  | Da                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 400 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Zelena                    |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 3 mm                      |
| ProductWeight              | 1.69 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.