

Broj artikla:

5D12680932SZ-ALU

5PF 125-Elastična BRU/AL-B

Fiksna viljuška. Pritiskana viljuška od pocinkovanog čelika. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak sa crnom elastičnom gumenom trakom. Aluminijska glavčina. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	165.5 mm
Otpornost Na Teret	270 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	270 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.72 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.