

Broj artikla:

5D166804320ZB-ALU


5PF 160 El braon konveksni PU AL-B

Fiksni bygel. Presovana, pocinkovana fiksna bygel. Prilagodna ploča. Pričvršćena osovina točka. Točak sa narandžastom elastičnom konveksnom PU trakom. Navez u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležaji.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	196 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Braon
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.94 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.