

Broj artikla:

5D20680932GZ-ALU

5PF 200 Elastični GRU/AL-B

Fiksna drška. Presovana, pocinkovana fiksna drška. Prilagodna ploča. Zavrnut osovinu točka. Točak sa sivim elastičnim gumiranim slojem. Naboji od sivog najlona/PA6 sa zaštitom od žice. Dvostruki kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	239 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	2.75 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.