

Broj artikla:

5E10680432PZB-ALU


Okretni točak 100 mm elastični konveksni PU sloj

Karika drška. Presovana, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnoj glavi. Prilagodna ploča. Zavrnut osovinu točka. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU slojem. Naboji od aluminijuma. Dvostruki kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	142 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	2.71 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.