

Broj artikla:

8P 125 Elastični BRU/AL-B



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

Technical drawing of a mechanical part, likely a pump or motor housing, showing a top view with dimensions. The drawing includes a central circular feature with radial slots, a central shaft hole, and four mounting holes. Dimensions are given in millimeters: overall width 135, overall height 110, mounting hole diameter $\varnothing 15$, and various internal offsets like 105, 12, 80, 63, and 4.

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	164 mm
Otpornost Na Teret	270 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	270 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	2.96 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.