



**SWEDEWHEEL®**

Broj artikla:

## 8P 150 Elastični BRU/AL-B

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

Technical drawing of a mechanical part, likely a pump or motor housing, showing a top view with dimensions. The drawing includes a central circular feature with radial slots, four mounting holes, and a central shaft hole. Dimensions are given in millimeters: overall width 135, overall height 110, mounting hole diameter  $\varnothing 15$ , and various internal offsets like 105, 12, 80, 63, and 4.

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 150 mm                    |
| Visina gradnje             | 194 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 300 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastična guma            |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 13 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 300 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Crna                      |
| Pomak                      | 55 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 4 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 6 mm                      |
| ProductWeight              | 3.41 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.