

Broj artikla:

8PAR 160 PU/AL-B

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

Technical drawing of a circular mechanical component, likely a valve or a small pump head, showing a top view. The drawing includes the following dimensions:

- Overall outer diameter: 135
- Inner diameter of the central opening: 105
- Radius of the central opening: 12
- Distance from the center to the outer edge of the mounting flange: 80
- Overall height of the component: 110
- Distance from the center to the top of the mounting flange: 64
- Distance from the center to the bottom of the mounting flange: 4
- Inner diameter of the mounting flange: $\phi 15$

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	199 mm
Otpornost Na Teret	600 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Širina Viljuške	64 mm
Din. Nosivost (4km/h)	600 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	57 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	3.42 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.