

Broj artikla:

5E20685432BV-HD2

Pokretni točak 200 mm, totalna kočnica, TPU površina

Nosač sa ukupnom kočnicom Presovano pocinkovano čelično telo sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom krugu Montažna ploča Vijčana osovina točka Točak sa crvenim TPU gaznim slojem Telo od najlona PA6 Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	239 mm
Otpornost Na Teret	750 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	750 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
Poluprečnik Okretanja	155 mm
ProductWeight	3.59 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.