

Broj artikla:

5E2568032N-FE


Okretni točak 250 mm točak od livenog gvožđa

Lanci sa nosačem. Oplemenjeni čelični nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnoj ploči. Prirubnica za montažu. Šrafovani osovinski točak. Točak sa narandžastim PU trakom. Nos u aluminijumu. Dvostruka kuglična ležaja.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	292 mm
Otpornost Na Teret	800 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Liveno gvožđe
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	800 kg
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	9.81 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.