

Broj artikla:

5F12680432PZ-ALU

Fiksni točak 125 mm elastični PU sloj

Fiksna nosača. Pritisnuta, pocinkovana fiksna nosača. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenim elastičnim PU-gaznim slojem. Kućište od aluminijuma. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	164 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Debljina Materijala Nosača	3,5 mm
Debljina Materijala Ploče	3,5 mm
ProductWeight	2,15 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.