

Broj artikla:

## 5F20680232N-HD


Fiksni točak 200 mm PA6 točak

Fiksni nosač. Presovani, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od bele najlonske/PA6 plastike. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### DIMENZIJE



### SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 239 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 600 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Najlon PA6                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 83° Shore D               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 13 mm                     |
| TypeFixed                  | Da                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 600 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Prirodna                  |
| Debljina Materijala Nosača | 3,5 mm                    |
| Debljina Materijala Ploče  | 3,5 mm                    |
| ProductWeight              | 2,35 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.