

Broj artikla:

5J10660432BV-HD


Okretni točak 100 mm, TPU gazni sloj

Zglobni nosač. Presovan lim, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj kransi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crvenom TPU gaznom površinom. Glava od najlona/PA6. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	130 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	3,5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.