

Broj artikla:

5L16680432PZB-ALU

Ljuljački točak 160 mm, elastična konveksna PU

Fiksna viljuška. Presovana, pocinkovana. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crnom TPE oblogom. Kućište od crnog PP. Klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160
Visina gradnje	195
Otpornost Na Teret	700
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110
Razmak Između Centara	105x80
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x13
Din. Nosivost (4km/h)	700
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	53
Debljina Materijala Nosača	4
Debljina Materijala Ploče	5
Poluprečnik Okretanja	155
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.