

Broj artikla:

5L16680932SZ-ALU


8P 160 Elastični BRU/AL-B

Povratna lansirna veza. Plastično štampana, pocinkovana veza sa dvostrukim kugličnim redovima u rotirajućem delu. Pričvrsna ploča. Pričvršćeni točak sa osovinom. Točak sa narandžastom PU oblogom. Nosač od aluminijuma. Dvostruka ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x13 mm
Širina Viljuške	63 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.