

Broj artikla:

6J08680232N-HD-V3 

Okretni točak 85 mm PU sloj

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa jednim redom kuglica i ojačanom trakom za kuglice u ležaju za okretanje. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od belog najlona PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	85 mm
Visina gradnje	144 mm
Otpornost Na Teret	750 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Širina Staze	70 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	750 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	27 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.