

Broj artikla:

6J10680032N-Y

Okretni točak 100 mm točak sa ugaonim žljebom čelik

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa aksijalnim kugličnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u okretnoj glavi. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa ugaonim kanalima od čelika. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	145 mm
Otpornost Na Teret	1000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Čelik
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	čelik
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1000 kg
Pomak	46 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
TrackWidth2	22 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.