

Broj artikla:

**6J12680032N**

Okretni točak 125 mm čelični točak

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa aksijalnim kugličnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u okretnoj glavi. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 125 mm                    |
| Visina gradnje             | 170 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 1000 kg                   |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Čelik                     |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | čelik                     |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 1000 kg                   |
| Pomak                      | 57 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 6 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 8 mm                      |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.