

Broj artikla:

6J12685432BV-HD

Povezni točak 125 mm, kompletna kočnica, TPU traka

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptiveno i podmazano. Montažna ploča. Vijčana osočina. Točak sa crvenom TPU oblogom. Glavčina od najlona/PA6. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 125 mm                    |
| Visina gradnje             | 170 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 500 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A               |
| Kočnica                    | Totalna kočnica           |
| Širina Staze               | 45 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 500 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Crvena                    |
| Pomak                      | 57 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 6 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 8 mm                      |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.