

Broj artikla:

6J12685432OZ-FE-M 

Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom PU sloj

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa aksijalnim kugličnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u okretnoj glavi. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Ugaoni točak od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	170 mm
Otpornost Na Teret	550 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	550 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	57 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.