

Broj artikla:

6J15680032N-FE

Okretni točak 150 mm točak od livenog gvožđa

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa aksijalnim kugličnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u okretnoj glavi. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa narandžastim PU slojem. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Liveno gvožđe
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	700 kg
Pomak	54 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.