

Broj artikla:

6J15680032N-FEY

Pokretni točak 150 mm, točak sa kutnim žlebom, liveno gvožđe

Nosač točka Zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajevima i konusnim valjkastim ležajem u okretnom krugu Zaptiven i opremljen mazalicom Montažna ploča Vijčana osovina Točak sa žlebom od livenog gvožđa Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Liveno gvožđe
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	700 kg
Pomak	54 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
TrackWidth2	22 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.