

Broj artikla:

6J15680432BV-V2

Okretni točak 150 mm TPU sloj

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa jednim redom kuglica i ojačanom trakom za kuglice u okretnom ležaju. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crvenim TPU slojem. Glava od najlona PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	600 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	98° Shore A
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	600 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.