

Broj artikla:

6J15680432OZ-FE-M 

Okretni točak 150 mm PU sloj

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crvenim PU slojem. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	750 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	750 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	54 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.