

Broj artikla:

6J15685232V-G

Povezni točak 150 mm, kompletna kočnica, PA6G točak

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptiveno i podmazano. Montažna ploča. Vijčana osočina. Točak od belog najlona/PA6G. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 150 mm                    |
| Visina gradnje             | 200 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 1500 kg                   |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Najlon PA6G (Liveno)      |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 85° Shore D               |
| Kočnica                    | Totalna kočnica           |
| Širina Staze               | 55 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6G (liveni)      |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 1500 kg                   |
| Boja Gazne Površine        | Bela                      |
| Pomak                      | 54 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 6 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 8 mm                      |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.