

Broj artikla:

6J15685432PZ-FE-V2

Okretni točak 150 mm, potpuna kočnica, elastični PU trak

Zglobna konzola sa potpunom kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična konzola sa kugličnim redom i očvrnutim kugličnim kanalom u rotacionom vencu. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Zavrtnjem pričvršćena osovina točka. Točak sa zelenim elastičnim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	450 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	38 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	450 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.