

Broj artikla:

6J20680232N-HD 

Okretni točak 200 mm PA6 točak

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa aksijalnim kugličnim i donjim konusnim valjkastim ležajem. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od belog najlona PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	245 mm
Otpornost Na Teret	1000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Širina Staze	48 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1000 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.