

Broj artikla:

6J20680432PZB-FE-V2

Okretni točak 200 mm elastični konveksni PU sloj

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa jednim redom kuglica i ojačanom trakom. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU slojem. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	700 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	65 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.