

Broj artikla:

6J20680432SZ-FE-V2

Povezni točak 200 mm, elastična guma traka

Okretna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa jednim redom kuglica i očvrstnutom stazom kuglica. Zaptiveno i podmazano. Montažna ploča. Vijčana osočina. Točak sa crnom gumenom oblogom. Glavčina od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	450 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	450 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	65 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.