

Broj artikla:

6J20680432V-G-V2

Pokretni točak 200 mm, PA6G točak

Nosač točka Zavareni pocinkovani čelični nosač sa jednim redom kuglica i kaljenim kugličnim ležištem u okretnom krugu Zaptiven i opremljen mazalicom Montažna ploča Vijčana osovina Točak od belog najlona PA6G Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	1500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Širina Staze	55 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1500 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	65 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.