

Broj artikla:

6J20685232V-G

Pokretni točak 200 mm, totalna kočnica, PA6G točak

Zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajevima i konusnim valjkastim ležajem u okretnom krugu. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovin. Točak sa crnim elastičnim gumenim slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	245 mm
Otpornost Na Teret	1500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	85° Shore D
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	55 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1500 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.