

Broj artikla:

6J206854320Z-FE-M 

Okretni točak 200 mm sa totalnom kočnicom PU sloj

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa totalnom kočnicom. Aksijalni i konusni ležaj. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crvenim PU slojem. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	245 mm
Otpornost Na Teret	1000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	93° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1000 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.