

Broj artikla:

6J20685932SZ-FE-M

Pokretni točak 200 mm, totalna kočnica, elastična gumena površina

Zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajevima i konusnim valjkastim ležajem u okretnom krugu. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	245 mm
Otpornost Na Teret	450 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	75° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	450 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.