

Broj artikla:

6J25680232N-HD

15P 250 PA6 B

Zavareni, pocinkovani čelični nosač. Okretni venac sa aksijalnim kugličnim i donjim konusnim valjkastim ležajevima pruža mali otpor pri trenju i veliku nosivost, takođe i pri udarnom i horizontalnom opterećenju. Okretni venac je zaptiven i opremljen maznicom. Integrisan je sa centralnim vijkom u ploči i ima mogućnost podešavanja zazora. Beli točkovi od najlona PA6.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	300 mm
Otpornost Na Teret	800 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Širina Staze	56 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	73 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.