

Broj artikla:

6J25680432PZ-FE

Okretni točak 250 mm, elastični PU trak

Zglobna konzola. Zavarena, pocinkovana čelična konzola sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u rotacionom vencu. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Zavrtnjem pričvršćena osovina točka. Točak sa zelenim elastičnim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	300 mm
Otpornost Na Teret	750 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	750 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	73 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.