

Broj artikla:

6J25680932SZ-FE-M

Pokretni točak 250 mm, elastična gumena površina

Liveni nosač sa zavarenim, pocinkovanim čeličnim nosačem sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkom u okretnom prstenu. Zaptiveno i opremljeno mazalicom. Montažna ploča. Osovina sa navojem. Točak sa crnim elastičnim gumenim slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	300 mm
Otpornost Na Teret	500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	500 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	73 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.