

Broj artikla:

6K15680232V-G 

Fiksni točak 150 mm PA6G točak

Fiksna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška. Montažna ploča. Navojna osovina. Točak od bele livene plastike (nylon/PA6G). Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	1500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Širina Staze	55 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	1500 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.