

Broj artikla:

6K20680432OZ-ALU

Fiksni točak 200 mm, PU površina

Fiksni nosač. Zavareni, pocinkovani čelični nosač. Montažna ploča. Osovina sa navojem. Točak sa narandžastim PU slojem. Kućište od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	245 mm
Otpornost Na Teret	800 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	800 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.