

Broj artikla:

6K20680432SZ-FE-V2

Fiksni točak 200 mm, elastična gumena gazna površina

Fiksna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška. Montažna ploča. Navojna osovina. Točak sa crnom elastičnom gumenom oblogom. Kućište od livenog gvožđa. Dvostruki kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	450 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	450 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.