

Broj artikla:

6L15690032N

Okretni točak 150 mm, čelični točak

Okretna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Navojna osovina. Točak od čelika. Dvostruki kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	212 mm
Otpornost Na Teret	2000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Čelik
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	čelik
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2000 kg
Pomak	50 mm
Debljina Materijala Nosača	10 mm
Debljina Materijala Ploče	11,5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.