

Broj artikla:

6L15695232V-G

Povezni točak 150 mm, kompletna kočnica, PA6G točak

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim i konusnim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i podmazana. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak od belog najlona/PA6G. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	212 mm
Otpornost Na Teret	2750 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	85° Shore D
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	80 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2750 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	50 mm
Debljina Materijala Nosača	10 mm
Debljina Materijala Ploče	11,5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.