

Broj artikla:

6L20690032N

Pokretni točak 200 mm, čelični točak

Zavareni nosač. Pocinkovani čelik sa aksijalnim i konusnim ležajem. Zaptiveno i opremljeno mazalicom. Montažna ploča. Osovina sa navojem. Točak od čelika. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	2000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Čelik
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	čelik
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2000 kg
Pomak	62 mm
Debljina Materijala Nosača	10 mm
Debljina Materijala Ploče	11,5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.