

Broj artikla:

6L20695232V-G

Pokretni točak 200 mm, totalna kočnica, PA6G točak

Zavareni nosač sa kočnicom. Pocinkovani čelik sa aksijalnim i konusnim ležajem. Zaptiveno i opremljeno mazalicom. Montažna ploča. Osovina sa navojem. Točak od belog najlona/PA6G. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	3000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	80 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	3000 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	62 mm
Debljina Materijala Nosača	10 mm
Debljina Materijala Ploče	11,5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.