

Broj artikla:

6L20695432SZ-FEM

Okretni točak 200 mm, totalna kočnica, elastična gumena gazna površina

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Navojna osovin. Točak sa crnom elastičnom gumenom oblogom. Kućište od livenog gvožđa. Dvostruki kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	550 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	550 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	62 mm
Debljina Materijala Nosača	10 mm
Debljina Materijala Ploče	11,5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.