

Broj artikla:

6L30695432SZ-FEM

Okretni točak 300 mm, totalna kočnica, elastična gumena gazna površina

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Navojna osovin. Točak sa crnom elastičnom gumenom oblogom. Kućište od livenog gvožđa. Dvostruki kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 300 mm                    |
| Visina gradnje             | 365 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 850 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastična guma            |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 175x140 mm                |
| Razmak Između Centara      | 140x105 mm                |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore A               |
| Kočnica                    | Totalna kočnica           |
| Širina Staze               | 75 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Liveno gvožđe             |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 14 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 850 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Crna                      |
| Pomak                      | 82 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 10 mm                     |
| Debljina Materijala Ploče  | 11,5 mm                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.