

Broj artikla:

6M15690432OZ-FE-M

Fiksni točak 150 mm, PU traka

Fiksna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška. Montažna ploča. Vijčana osovin. Točak sa crvenom PU oblogom. Glavčina od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	212 mm
Otpornost Na Teret	1050 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	1050 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Debljina Materijala Nosača	10 mm
Debljina Materijala Ploče	14 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.