

Broj artikla:

6M20690232V-G

Fiksni točak 200 mm, PA6G točak

Fiksna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška. Montažna ploča. Navojna osovina. Točak od bele liven plastike (nylon/PA6G). Dvostruki kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	3000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Širina Staze	80 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	3000 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Debljina Materijala Nosača	10 mm
Debljina Materijala Ploče	14 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.