

Broj artikla:

6N15690432OZ-FE-M

Povezni točak 150 mm, PU traka

Okretna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim i konusnim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i podmazana. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom PU oblogom. Glavčina od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	212 mm
Otpornost Na Teret	1000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1000 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	61 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	14 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.