

Broj artikla:

6N40695432OZ-FE-M

Pokretni točak 400 mm, kočnica točka, PU površina

Zavareni nosač sa kočnicom. Pocinkovani čelik sa aksijalnim i konusnim ležajem. Zaptiveno i opremljeno mazalicom. Montažna ploča. Osovina sa navojem. Točak sa crvenim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	400 mm
Visina gradnje	475 mm
Otpornost Na Teret	2500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2500 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	100 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.