

Broj artikla:

6P20690432OZ-FE-M

Fiksni točak 200 mm PU sloj

Fiksni nosač. Zavareni, pocinkovani čelični nosač. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom PU oblogom. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	1400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	1400 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.